

TA-210

Transformador de corriente para medida de alta precisión con primario bobinado



Descripción

- Tipos desde 5 hasta 400 A
- Primario bobinado

Aplicaciones

Convertir una corriente nominal elevada a una de más baja para poder ser medida por un equipo. En instalaciones donde la corriente nominal no sea muy grande o donde se deba solicitar al transformador potencia de secundario superiores a 10 VA.

Características técnicas

Características eléctricas	Frecuencia	50 / 60 Hz
	Tensión de aislamiento	3 kV c.a.
	Corriente térmica de cortocircuito, I_{th}	60 I_n
	Corriente dinámica, I_{dyn}	2,5 I_{th}
	Tensión más elevada para el material	0,72 kV c.a.
	Clase térmica	A 105 °C
	Tipo de encapsulado	Plástico VO autoextinguible
	Factor de seguridad	$F_s < 5$
	Bornes secundarios precintables	Si
Normas	Fijación en carril DIN	Si
	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414	

Referencias

Tipo	TA 210*			
	VA	Clase		Código
A	0,5	1	3	
5/5	15	20	30	M70541
10/5	15	20	30	M70542
15/5	15	20	30	M70543
20/5	15	20	30	M70544
25/5	15	20	30	M70545
30/5	15	20	30	M70546
40/5	15	20	30	M70547
50/5	15	20	30	M70548
60/5	15	20	30	M70549
75/5	15	20	30	M7054A
100/5	15	20	30	M7054B
125/5	15	20	30	M7054C
150/5	15	20	30	M7054D
200/5	15	20	30	M7054E
250/5	15	20	30	M7054F
300/5	15	20	30	M7054G
400/5	15	20	30	M7054H

* Tapabornas precintable y base de anclaje incluidos

Dimensiones

